



BAUGRUNDSTÜCKE •
VERANSTALTUNGEN •
TEMPORÄRE LÖSUNGEN

MOBILE LÖSUNGEN

ZUGANGSKONTROLLE

MOBILES SCHWINGTOR

FRIGG MOBILE FEUERVERZINKT



Motorisierte Ausführung in feuerverzinkter Ausführung.

Professionelles motorisiertes Flügeltor für industrielle und mobile Anwendungen. Für hohe Beanspruchung und hohe Bewegungshäufigkeit.

VORTEILE

KONSTRUKTION

Die mobilen Flügeltore von Halsang werden in geschweißter feuerverzinkter Stahlkonstruktion hergestellt.

Die Öffnungsweite beträgt 5 m und die Höhe 2 m.

TORFLÜGEL

Die Torfüllung besteht aus geschweißten vertikalen Vierkantrohren (25 x 25 mm) mit einem maximalen Abstand zwischen den Stäben von 100 mm. Die Flügeltore sind standardmäßig für 3 Stacheldrahtreihen vorbereitet. Jeder Flügel ist mit einer Kontaktleiste versehen. Torrahmen in 80x60x2 mm.

TORPFOSTEN

Die Torpfosten sind mit Bodenplatten ausgestattet. Die geschmierten Doppelkugellager-Scharniere gewährleisten einen dauerhaften und sicheren Betrieb. Pfostenprofile in 160x160x5 mm.



ID06



MOBILITÄT

Die Tore sind auf einer massiven Stahlplatte von 6 x 2 m mit einem Schweißprofil zwischen dem Torpfosten für die elektrischen Kabel zu den Fotozellen und der Motorisierung installiert.

FUNKTIONSWEISE

Motorisiert mit Halsang-Motor Typ MJÖLNER, inkl. Frequenzmodulator mit sanftem Start und Stopp für optimalen Betrieb. Im Auslieferungszustand komplett vormontiert für eine einfache und schnelle Installation vor Ort. Einmal geschlossen, wird das Tor durch ein Magnetschloss verriegelt. Fernbedienungsempfänger und 1 Stück 4-Kanal-Fernbedienungssendereinheit werden standardmäßig mitgeliefert.

Der Steuerschrank aus beschichtetem Stahl (RAL 9007) ist serienmäßig auf dem rechten Torpfosten montiert (von außen gesehen).

VOLLSTÄNDIG VORMONTIERT

Die motorisierten Flügeltore sind im Auslieferungszustand komplett vormontiert und ermöglichen eine einfache und schnelle Installation vor Ort (Plug-and-Play). Für die manuelle Ausführung sind die Tore mit einem Vorhängeschloss versehen, und mit Bodennagel auf jedem Flügel geliefert.

ERFAHRUNG

Halsang hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für die mobile Zugangskontrolle und wir verbessern ständig unsere Produkte, um den Kundenwünschen gerecht zu werden.

GUTE QUALITÄT

Unsere hochwertigen Produkte bieten eine lange Lebensdauer. Dies führt dazu, dass der Kunde ein Produkt erhält mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis.

OPTIONEN

- Installation mit verschiedenen ID 06 Systemen auf Anfrage
- Auf Wunsch in Sonderfarbe RAL beschichtet
- Halsäng Monitoring System installiert auf Anfrage
- Induktiver Schleifendetektor
- Erleuchtung

EIGENSCHAFTEN

- Komplett geschweißte Stahlkonstruktion in feuerverzinkt
- Einfacher Zugang für Service und Wartung im Schrank (beschichtet in RAL 9007)
- Öffnungsweite 5 m
- Höhe 2,0 m + 3 Stacheldrahtreihen
- TÜV-geprüft und nach EN 13241-1

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Versorgungsspannung 230 V AC, 50 Hz

Aktuell 10-16A

Betriebsumgebung -25 Grad bis +50 Grad

Standard

Sicherheitsmerkmale 1 Stück Blinkleuchte (orange) gemäß EN-Norm 13241

2 Stück sicherheits Kontaktleiste

2 Stück Not-Aus Schalter

TECHNISCHER SUPPORT

Halsang bietet einen technischen Online-Support für alle unsere Zutrittskontrollprodukte an.